MICROCRE 研润光机

GC9310 通用型气相色谱仪

产品资料摘要

型号 GC9310 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
柱箱温度范围	室温上5°C ~ 399°C（增量1°C）
柱箱控温精度	优于±0.1°C
柱箱程序升温	十阶程升
程升速率设定	1°C ~ 40°C/min（200°C以上1°C ~ 35°C/min，偏差±5°C）
各阶恒温时间	0 ~ 655min（增量1min）
温度范围	室温上15°C ~ 399°C（增量1°C）
控温精度	优于±0.1°C（200°C时测）

参数项目	原站列示数值或说明
灵敏度	S ≥ 3000mv.ml/mg（正十六烷/异辛烷）
基线噪音	≤ 20μv
基线漂移	≤ 50μv/30min
线性	≥ 105
载气流速稳定性	≤ 1%
检测限	≤ 8×10-12g/s（正十六烷/异辛烷）
基线噪声	≤ 5×10-14A
最高使用温度	350℃
检测方法	空气 - 氢气火焰光谱法

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/GC9310.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。