MICROCRE 研润光机

GX-40 UV光固化镶嵌机

产品资料摘要

型号 GX-40 UV 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

GX-40是一款基于金相样品光固化镶嵌的现代产品，样品被放置在配有定制的强大LED技术的机器中，并在UV(紫外线) 透明镶嵌模具中填充了UV固化树脂，透明的样品可以在很短的时间范围内制作完成，提供了冷却装置可以使得样品快速固化冷却从而提高了工作效率和安全性。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	GX-40
机体	台式
镶嵌方式	光固化
控制系统	彩色触摸屏、PLC控制

参数项目	原站列示数值或说明
功率	低档 / 中档 / 高档
时间	自由调整
冷却方式	自动
制样结束	自动出仓
最多制作样	Φ30mm 模具：24个，Φ40mm 模具：15个
最大样品	Φ40mm
LED 波长	365nm
固化时间	60 秒（配合使用 M789001 光固化剂为例）
固化温度	70 - 90 °C（配合使用 M789001 光固化剂为例）
控制电源	AC100-240V，50/60 Hz
机器尺寸	420*410*200mm（长 * 宽 * 高）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/GX-40.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。