MICROCRE 研润光机

HBRVS-187.5MV 智能数显布洛维硬度计

产品资料摘要

型号 HBRVS-187.5MV 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

HBRVS-187.5MV智能数显布洛维硬度计为研润自主研发生产第五代高端产品，采用7寸高清彩色触摸屏控制。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	HBRVS-187.5MV
操作方式	触摸屏
布氏硬度标尺	HBW2.5/15.625、HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW5/125、HBW2.5/187.5
维氏硬度标尺	HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100
洛氏试验力	60Kg、100Kg、150Kg、15 Kg、30 Kg、45 Kg
布氏试验力	15.625 Kg、31.25Kg、62.5Kg、125 Kg、187.5Kg
维氏试验力	5 Kg、10 Kg、20 Kg、30Kg、50 Kg、100Kg

参数项目	原站列示数值或说明
洛氏硬度测试范围	HRA:20 ~ 88、HRB:20 ~ 100、HRC:20 ~ 70
布氏硬度测试范围	HBW:8HBW ~ 650HBW
维氏硬度测试范围	20HV ~ 3000HV
执行国家标准	GB/T230.1 国家标准，GB/T 230.2 国家标准，GB/T231.1 国家标准，GB/T231.2
试验力保荷时间	机器设定 0-99 秒，最小变动量 1 秒
计算方式	自动计算
物镜倍率	2.5X、5X、10X
压头中心距离	160mm
测试洛氏硬度试件最大高度	175mm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HBRVS-187.5MV.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。