MICROCRE 研润光机

HBS-62.5 触摸屏小负荷布氏硬度计

产品资料摘要

型号 HBS-62.5 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

HBS-62.5M/MZ系列触摸屏数显小负荷布氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，具有良好的可靠性，可操作性，是小负荷部氏硬度计的前沿科技新产品。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
产品型号	HBS-62.5
操作方式	触摸数显布氏
转塔方式	手动(可选配自动HBS-62.5MZ)
实验力值(kg)10档	1、2.5、5、6.25、10、15.625、25、30、31.25、62.5
试验力加载	传感器自动施加
试验力加载速度	0.2mm/s

参数项目	原站列示数值或说明
符合标准(精度)	GB/T230.2、JJG112
测微目镜	数显测微目镜10X
放大倍数	50X、100X
最小检测单位	0.1103um
测量数据采集方式	自动采集
测量数据计算方式	自动计算
硬度值显示方式	数显触摸屏
压头规格	直径2.5mm,5mm
转换标尺	HRA,HRB,HRC,HRD,HEF,HK,HV,HR15N,HR30N,HR45N, HR15T,HR30T,HR45T,HBW
内置打印机	有（热敏纸微型打印机）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HBS-62.5.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。