MICROCRE 研润光机

HELIOS-N 便携式三坐标测量臂

产品资料摘要

型号 HELIOS-N 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

在车间或实验室怎样便捷地对工件检测、测量及逆向工程Helios关节臂测量机是解决的优质方案。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	轴 | 测量范围（直径） | 精度范围 | 重复精度 | 重量
100	M100/6 | 6 | 2600mm | 0.060mm | 0.035mm | 3.9kg
G100/6	6 | 3200mm | 0.090mm | 0.050mm | 4.2 kg
200	M200/5 | 5 | 2600mm | 0.100mm | 0.060mm | 3.6 kg
G200/5	5 | 3200mm | 0.150mm | 0.080mm | 3.8 kg
XG200/5	6 | 4200mm | 0.300mm | 0.115mm | 4.5kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HELIOS-N.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。