MICROCRE 研润光机

HLX-D 邵氏橡胶硬度计

产品资料摘要

型号 HLX-D 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

LX-A/D型 橡胶硬度计 广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试，可选HLX-A/C定荷支架配套使用。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号MC010	LX-A	LX-D	LX-C
刻度盘值	0-100HA	0-100HD	0-100HW
测量误差	在20HA-90HA内,HA ≤ ±1HA	在20HD-90HD内,HD ≤ ±1HD	在20HW-90HW内,HC ≤ ±1HW
压针行程	0-2.5mm	0-2.5mm	0-2.5mm
压针端压力	A型0.55N-8.06N	D型0-44.5N	C型0.55N-8.06N

参数项目	原站列示数值或说明
压针尺寸	Φ0.79mm | SR0.1mm | SR2.5mm
可配套仪器	LX-A、LX-C | LX-D
加载方式	手动加载 | 手动加载
连接方式	螺纹连接 | 螺纹连接
重量	10 Kg | 16kg
外形尺寸	100*212*250(mm) | 100*212*250(mm)

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HLX-D.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。