MICROCRE 研润光机

HLXS-D 数显邵氏硬度计支架

产品资料摘要

型号 HLXS-D 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号MC010	LXS-A | LXS-D | LXS-C
测量范围	0-100HA | 0-100HD | 0-100HW
测量误差	在20HA ~ 90HA内，HA ≤ ±1HA | 在20HD ~ 90HD内，HD ≤ ±1HD | 在20HW ~ 90HW内，HC ≤ ±1HW
压针行程	0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm
压针端压力	A型0.55N-8.06N | D型0-44.5N | C型0.55N-8.06N
电源	1×1.55v钮扣电池 | 1×1.55v钮扣电池 | 1×1.55v钮扣电池
分辨率	0.5 HA | 0.5 HD | 0.5 HC

参数项目	原站列示数值或说明
可配套仪器	LXS-A、LXS-C | LXS-D
加载方式	手动加载 | 手动加载
连接方式	螺纹连接 | 螺纹连接
重量	10Kg | 16kg
外形尺寸	100*212*250(mm) | 100*212*250(mm)

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HLXS-D.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。