MICROCRE 研润光机

HMAS-CSZD 显微硬度计测量分析系统

产品资料摘要

型号 HMAS-CSZD 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

HMAS-C1000SZD硬度测量系统 是新推出的一款高性能 硬度测量系统 。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
器。本机配备了自动运动控制系统	X-Y自动工作平台，可设定位置、距离、平台自动移动，可在行程范围内自由运动的控制方式，不仅仅实现了操作的便利性，同时也为精密尺寸测量（如涂镀层厚度、金相分析及硬度梯等）及金属结构组织分析提供了更正确的分析手段。
本机配备了自动运动控制系统	X-Y自动工作台，可在行程范围内自由运动的控制方式，不仅仅实现了操作的便利性，同时也为精密尺寸测量（如涂镀层厚度、
转塔方式	自动转塔
变荷装置构造	齿轮结构
试验力	(8级) N:0.098N、0.245N、0.490N、0.981N、1.961N、2.942N、4.903N、9.807N

参数项目	原站列示数值或说明
(8级) gf	10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1000gf
(8级) 标尺	HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1
试验力加载	施加试验力速度：0.05mm/s，自动(加卸/保持/卸载)
符合标准(精度)	GB/T4340 国标
X-Y移动平台	自动运动控制系统
平台移动速度	3档可调速度（速度1、速度5、速度10）
鼠标点动功能	鼠标点击哪平台走哪
光源亮度可调	10级光源亮度可调
理论硬度测量范围	0.001-9999HV
硬度值显示方式	电脑图像分析测量
物镜倍率	10X（观察）、40X（测量）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HMAS-CSZD.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。