MICROCRE 研润光机

HR-150DT 电动洛氏硬度计

产品资料摘要

型号 HR-150DT 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

HR-150DT电动洛氏硬度计：属于半自动洛氏硬度计。试验力施加、保荷、卸荷电机加载自动完成，操作简便。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
操作方式	电动
洛氏标尺	标配HRA、HRB、HRC (选配HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK)
初试验力	98.07N (10kgf)
总试验力	588N(60kgf)，980N(100kgf)，1471N(150kgf)
读数方式	金属表盘
硬度分辨率	0.5HR
试件最大高度	200mm

参数项目	原站列示数值或说明
压头中心距离	135mm
数据输出	无
试验力保持时间(S):	机器设定0 ~ 99秒，最小变动量1秒
转换标尺	无
硬度测量范围	HRA:20 ~ 88 ,HRB:20 ~ 100 ,HRC:20 ~ 70
执行国家标准	GB/T230.2国家标准，JJG112检定规程
丝杆直径	外径Φ42mm
大平台直径	Φ150mm
中平台直径	Φ60mm，厚21.5mm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HR-150DT.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。