MICROCRE 研润光机

HRZ-150S 智能触摸屏全洛氏硬度计

产品资料摘要

型号 HRZ-150S 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

智能触摸屏数显全洛氏硬度计为研润自主研发第三代高端产品，采用windows系统平板电脑控制，操作简单方便。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
（洛氏）总试验力	60kgf (588.4N)、100kgf (980.7N)、150kgf (1471N)
（表面洛氏）总试验力	147.1N(15Kg)、294.2N(30Kg)、441.3N(45Kg)
电源电压	AC220V±5%，50~60Hz
延时控制	1~60秒可调
被测试件允许最大高度	380mm
压头中心到机身距离	150mm

参数项目	原站列示数值或说明
仪器重量约	135kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HRZ-150S.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。