MICROCRE 研润光机

HV-20Z 自动转塔维氏硬度计

产品资料摘要

型号 HV-20Z 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
产品型号	HV-20Z
八档力(Kgf)	2、3、5、8、10、12、15、20
硬度值显示范围	0.001-9999.9HV
硬度值显示方式	主机电子小屏幕
塔台控制方式	自动控制
试验力加载	自动(加卸/保持/卸载)
试验力加载速度	0.2mm/s

参数项目	原站列示数值或说明
符合标准(精度)	GB/T4340.2国家标准、JJG151检定规程；
最小检测单位	主机0.5μm
检测精度	机械0.1μm
测微目镜移动方式	0.4螺距螺杆
压痕测量长度	机械0.0-670μm
测量数据采集方式	主机手动采集
测量数据计算方式	主机自动计算
测微目镜倍率	主机10X (机械目镜)
物镜倍率	10X(观察)、20X（测量） | 10X(观察、测量）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HV-20Z.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。