MICROCRE 研润光机

HVS-10M 触摸屏维氏硬度计

产品资料摘要

型号 HVS-10M 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

HVS-10M触摸屏 维氏硬度计 为上海研润自主开发升级产品，采用5.6寸真彩色触摸屏、源于奥迪多媒体操控原理设计而成，操作更加直观方便是光机电一体化的第四代高新技术产品,该机器造型新颖,具有良好的可靠性,可操作性和直观性,是采用精密机械技术和光电技术的新型维氏和 努普硬度测试仪 器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	HVS-10M
转塔方式	手动转塔
加载机构	砝码加载
升降机构	精密梯形丝杆
硬度值显示方式	触摸屏

参数项目	原站列示数值或说明
HVS-10M试验力	(10Kg):0.3kgf、0.5kgf、1kgf、3kgf、5kgf、10kgf；
转换标尺	HV、HK、HBW、HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
试验力加载	全自动（加载 / 保荷 / 卸载）
执行国家标准	GB/T4340 国家标准，ISO6507 质量认证，ASTM 标准
理论硬度测量范围	8 - 3000HV
硬度值测量方式	主机单独测量
目镜倍率	10X（数显目镜）
物镜倍率	(5Kg、10Kg):10X、20X（观察、测量），(30Kg、50Kg):10X（观察、测量）
总放大倍数	(5Kg、10Kg):100X、200X（观察、测量），(30Kg、50Kg):100X（观察、测量）
读数方式	编码器采集读数
计算方式	自动计算

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HVS-10.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。