MICROCRE 研润光机

JBS-300Z/500Z 数显自动冲击试验机

产品资料摘要

型号 JBS-300Z/500Z 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

JBS-300Z/500Z数显自动 冲击试验机 用来对金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能进行检验，是冶金、机械制造等单位必备的检测仪器，也是科研单位进行新材料研究不可缺少的设备



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	JBS-300Z | JBS-500Z
显示方式	数字显示
冲击能量	150/300J | 250/500J
摆轴中心至冲击点距离	750mm | 800mm
冲击速度	5.2m/s | 5.4 m/s
摆锤预扬角	150°
试样支座跨距	40 + 0.2mm

参数项目	原站列示数值或说明
钳口圆角	R1-1.5mm
冲击刀刃圆角	R2-2.5mm，R8±0.05mm
试样尺寸	10（7.5、5、2.5）mm×10mm×55mm

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/JBS-300Z500Z.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。