MICROCRE 研润光机

JBW-300Z/500Z 电脑型自动冲击试验机

产品资料摘要

型号 JBW-300Z/500Z 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

JBW-300Z/500Z电脑型自动送样 冲击试验机 该系列冲击试验机用来对金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能进行检验，是冶金、机械制造等单位必备的检测仪器，也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
规格型号	JBW-300Z | JBW-500Z
冲击能量	150J、300J | 250J、500J
显示方式	微机屏显
摆锤预扬角	150°
摆轴中心至 冲击点距离	750mm | 800mm
冲击速度	5.2m/s | 5.4 m/s
试样支座跨距	40mm
钳口圆角	R1-1.5mm

参数项目	原站列示数值或说明
冲击刀刃圆角	R2-2.5mm、R8mm
角度准确性	0.1° | 0.1°
试样规格	10×10×55mm
试样盒容量	10个
送样对中方式	自动
电源	380V/50Hz/5A

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/JBW-300Z500Z.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。