KDB-1 矿用皮带芯探伤仪

产品资料摘要

型号 KDB-1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

矿用钢丝绳芯输送带X光射线探伤系统装置，便携式矿用钢丝绳芯输送带X光检测仪 KDB-1型手提式皮带钢丝芯探伤仪是由上海凯晏检测仪器有限公司开发生产的新一代的X射线检测仪器，它采用平板型影像增强器和内置式高压发生装置，由于平板型影像增强器具有快速反应和高灵敏度的特点，因此射线剂量非常低，这样同时保证了操作者的安全。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
1. X射线管；	2. 准直器；
3. 铅筒；	4. 电池插头；
5. 开关；	6. 遮光罩
7. 平板型X射线像增强器；	8. 防射线板；
9. X射线机外部标志	10. 电源插座（不接）

参数项目	原站列示数值或说明
X射线管电压为	75kV
X射线管电流为	0.4mA
环境温度范围	- 20℃ ~ 55℃
相对湿度范围	≤ 95%
大气压力范围	500hPa ~ 1060hPa。
电源	直流14.4V
功率	40VA
8.特别提示	如果使用中发现图象出现月牙型缺损，一般情况下说明射线部分已经发生位置偏移，这将可能导致出现漏射线超标的情况发生，因此请立刻停止使用，并马上与生产商或销售商取得联系，将仪器寄回生产厂家进行维修。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/KDB-1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。