MICROCRE 研润光机

KF-1 水分测定仪

产品资料摘要

型号 KF-1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

KF-1水分测定仪为卡尔费休滴定法测定水分的仪器，采用"永停法"来测定终点，该仪器主要用于测定化肥、医药、食品、轻工、化工原料以及其他工业产品的水分含量。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
产品特点	用于费休氏水份测定法。简便、迅速、精确。滴定系统采用标准、空气加压排除反应瓶废液、操作方便。
测量范围	0.01%--100%
分辨率	0.05ml
显示方式	指针Needle
滴定流量	0.01ml/s

参数项目	原站列示数值或说明
终点延时	/
示值误差	<=3%
电源	220V/50Hz

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/KF-1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。