MICROCRE 研润光机

LHS16-A 烘干法水分测定仪(卤素水分仪)

产品资料摘要

型号 LHS16-A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

LHS16-A烘干法水分测定仪又称卤素水分仪，是集电磁力平衡的电子天平技术，卤素辐射技术和温控技术为一体的新产品。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
称量范围	0-100g
读数精度	1mg
温度范围	室温-160℃
温控调节允差	±1℃
水分测定准确度	0.2（样品>=2g）
水分含量测定可读性	0.1%

参数项目	原站列示数值或说明
时控范围	0-120min
控制方式	程序控制
显示参数	8种
秤盘直径	90mm
外形尺寸	325*195*195mm
电源	220V (50Hz) 或110V(60Hz)
分析方法	手动、自动

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/LHS16-A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。