MICROCRE 研润光机

LME-II 低倍组织电解酸蚀装置

产品资料摘要

型号 LME-II 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

LME低倍组织电解酸蚀装置：不必预热，打开电源，即可腐蚀，可节省时间；并可同时并列放置多排样品，因而效率高；该装置适用于每天有大量样品的用户。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
LME低倍组织电解酸蚀装置	不必预热，打开电源，即可腐蚀，可节省时间；并可同时并列放置多排样品，因而效率高；该装置适用于每天有大量样品的用户。
输入电压	交流电 220V
输出电压	0-16V
输出电流	最大250A
最大功率	5.0 KW

参数项目	原站列示数值或说明
外形尺寸	450X400X840mm
时间控制	0-99分钟，同时显示预置时间和倒计时的工作时间
样品	最大试样尺寸：长X宽X高

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/LME-II.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。