MICROCRE 研润光机

LME-III 低倍组织电解酸蚀装置

产品资料摘要

型号 LME-III 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

LME低倍组织电解酸蚀装置：不必预热，打开电源，即可腐蚀，可节省时间；并可同时并列放置多排样品，因而效率高；该装置适用于每天有大量样品的用户。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
LME低倍组织电解酸蚀装置	不必预热，打开电源，即可腐蚀，可节省时间；并可同时并列放置多排样品，因而效率高；该装置适用于每天有大量样品的用户。
输入电压	380V、交流50Hz
输出电压	0~36V
输出电流	0~400A（有效值）
额定输入最大功率	约16 KW
时间控制	0-99分钟 ，同时显示预置时间和倒计时的工作时间

参数项目	原站列示数值或说明
外形尺寸	长x宽x 高： 1250x780x1110 mm；根据用户检查的试样大小、数量，可定制酸槽的大小
耐酸泵流量	75L/分，腐蚀槽壁厚度：20mm
腐蚀槽有效尺寸	长X 宽X深度 860 *460*420 mm；通过定制酸槽的大小，可满足用户的最大试样尺寸要求
电控箱	1台
输入电缆	2根
耐酸槽和盖	1套
样品拎框	1只
电极板（不锈钢）	1套（共2块）
接线螺栓、母	2只
操作说明书	1份

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/LME-III.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。