MICROCRE 研润光机

LX-DD5M 自动脱帽离心机

产品资料摘要

型号 LX-DD5M 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

LX-DD5M自动脱帽离心机技术特点： 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，更加安全美观实用。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
最大容量	4×500ml
采血管分离数量	124
最高转速（r/min）	5000
最大离心力（×g）	3780×g
转速精度	±50r/min
控制及驱动系统	交流变频电机，微机控制，直接驱动
运行程序	20个

参数项目	原站列示数值或说明
定时范围	0-99小时59分
电源	AC220V/50Hz
噪音	≤65dB（A）
总功率	1000w
外形尺寸	710×560×770mm
重量	75kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/LX-DD5M.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。