MICROCRE 研润光机

LX-TG16MW 高速台式离心机

产品资料摘要

型号 LX-TG16MW 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

LX-TG16MW台式高速离心机广泛适用于样品量少、步骤多、离心力大、温度要求不高的实验。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
最大容量	12×10ml
最高转速（r/min）	16500
最大离心力	18780
定时范围	0-99小时59分
运行程序	20
控制及驱动系统	交流变频电机，微机控制，直接驱动
总功率	350w

参数项目	原站列示数值或说明
噪音	≤ 65dB（A）
电源	AC220V/50Hz
外形尺寸	380×260×310mm
重量	17kg
容量（ml）	12*1.5/2.0、18*1.5、24*1.5/2.0、10*5、8*7、12*10
最大相对离心力（Xg）	18870、17860、18180、13600、12271、13400

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/LX-TG16MW.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。