MICROCRE 研润光机

LX-TLW5R 台式乳脂离心机

产品资料摘要

型号 LX-TLW5R 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

LX-TLW5R台式乳脂离心机是乳及乳制品卫生标准的分析方法专用设备。适用于巴氏法、盖勃法等对乳及乳制品内的脂肪进行分离后，进行测量与分析。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
转盘形式	角式
离心管支数	8只盖勃式乳脂计
最高转速	2200rpm
最大相对离心力	504Xg
转速精度	±50r/min
温度设定范围	室温10℃~65℃

参数项目	原站列示数值或说明
定时范围	0~99小时59分
控制及驱动系统	交流变频电机，微机控制，直接驱动
总功率	1.5Kw
噪音	≤65dB
电源	AC220V/50Hz
重量	35kg
外形尺寸	520*415*330mm

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/LX-TLW5R.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。