MICROCRE 研润光机

MARSURF-UD130 表面粗糙度轮廓仪

产品资料摘要

型号 MARSURF-UD130 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MARSURF UD 130 综合性轮廓和表面测量站 MARSURF-UD130 表面粗糙度轮廓仪



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量速度（文本）	0.1 mm/s到5 mm/s; 表面粗糙度测量时0.1 mm/s到0.5 mm/s
扫描长度末尾（X 方向）	130 mm
分辨率	2 nm
扫描长度开始（X 方向）	0.1 mm
定位速度（文本）	0.1 mm/s到30 mm/s
输入	标准探头 LP-D 14-10-2/60°
测量范围 mm	10 mm (100 mm探臂) 20 mm (200 mm探臂)

参数项目	原站列示数值或说明
轮廓分辨率	2 nm
扫描长度（文本）	0.1 mm到130 mm
测量力 (N)	1 mN到30 mN,软件可调

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MARSURF-UD130.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。