MICROCRE 研润光机

细多齿分度台

产品资料摘要

型号 MC030-XFFDT-720 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

多齿分度台是一种高精度的角度测量和分度装置，广泛应用于机械加工、精密测量和科研计量等领域。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
高精度	标准多齿分度台精度可达 0.2 角秒，也可提供 0.1 角秒的定制产品。
重复性好	重复性精度可达 0.06 角秒。
位置准确	具有自动定心装置，确保测量的准确性和重复性。
结构简单，操作方便	多齿分度台的结构设计简单，操作和维护方便，降低了使用难度和人工成本。
多种规格可选	提供标准式、立卧两用式等多种规格，满足不同应用场景的需求。
型号	MC030-XFFDT-720
测量范围	0 ~ 360°

参数项目	原站列示数值或说明
最小刻度值-整分度	0.5°
最小刻度值-细分度	0.1″
分度范围-整分度	0 ~ 360°
分度范围-细分度	0 ~ 30′
整分度误差	≤ 0.2″
综合分度误差	≤ 1″
台面直径	φ205mm
承载能力	30kg
自重	45kg

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MC030-XFFDT-720.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。