MICROCRE 研润光机

MMAS-19 金相显微镜测量分析系统

产品资料摘要

型号 MMAS-19 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MMAS-19微分干涉相衬金相显微镜测量分析系统适用于对多种物体的显微观察。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野 SWF10X(Φ22mm)
物镜（长距）	无限远平场消色差物镜LMPlan5X/0.12DIC，工作距离：15mm
放大倍数	50~400X
目镜筒	倾斜30度,三目镜，双目镜组
落射照明系统	12V50W卤素灯,亮度和灯泡位置可调
透射照明系统	12V30W卤素灯,亮度可调，蓝滤色片和磨砂玻璃
干涉观察系统	适用于LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X DIC物镜

参数项目	原站列示数值或说明
调焦机构	粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调，带锁紧和限位装置
转换器	五孔(内向式滚珠内定位)；
载物台	双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:63mmX50mm)
外形尺寸	455*545*280
配备系统	主机+MMAS数据处理系统1套+MOS光学系统一套+电脑一套
观察系统	大三通光学系统，30度倾斜，自由切换目视观察与电脑摄像，可100%进行透光摄影。大视野平场广角目镜，视场范围直径22mm。
机械载物台	双层机械式载物台，尺寸210*140mm；移动范围63*50mm。
微分干涉相衬观察系统	微分干涉组件与适配的物镜校正好干涉平面高度。干涉色的变化可通过精密丝杆的旋转调节而变化。
分化目镜	10X（直径22mm），格值0.1mm/格

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MMAS-19.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。