MICROCRE 研润光机

MMAS-200 金相显微镜测量分析系统

产品资料摘要

型号 MMAS-200 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MMAS-200金相显微镜测量分析系统用于观察透明、半透明或不透明的物质。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
镜座	三目，30度倾斜，瞳距调节范围55-75mm
目镜	WF10X(视场18mm)
平场物镜	无盖玻璃，4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65，63X/0.85
机械移动台	尺寸160*130mm，移动范围：76*50mm，游标格值：0.1mm
转换器	滚珠式四孔转换器
调焦机构	同轴粗微动调整，范围10mm，微动格值2um
落射照明系统	110V、220V/6V，20W卤素灯，亮度可调。配蓝绿滤色片
选配物镜	20X,100X（油镜）

参数项目	原站列示数值或说明
选配目镜	12.5X直径15mm，20X直径11mm
选配透射光	6V/20W
配备系统	主机+MMAS数据处理系统1套+MOS光学系统一套+电脑一套
尺寸160*130mm，移动范围	76*50mm，游标格值：0.1mm
该功能模块的作用是	将拍摄对象相同、但焦距不同的几张照片，重合成一张清晰的照片。界面及重合效果.

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MMAS-200.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。