MICROCRE 研润光机

MMAS-21 集成电路金相显微镜分析系统

产品资料摘要

型号 MMAS-21 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MMAS-21集成电路金相显微镜分析系统适用于对工件表面的组织结构与几何形态进行显微观察。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野WF10X(视场数Φ22mm)
PLL5X/0.12，工作距离	26.1mm
PLL10X/0.25，工作距离	20.2mm
PLL20X/0.40，工作距离	8.80mm
PLL50X/0.70，工作距离	3.68mm
目镜筒	三目镜30度倾斜，可100%通光摄影
落射照明	6V30W卤素灯，亮度可调；内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置，推拉式检偏器与起偏器

参数项目	原站列示数值或说明
调焦机构	粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:2μm
转换器	五孔(内向式滚珠内定位)
工作台	外形尺寸：300mm*240mm
载物台	机械式载物台外形尺寸：185mmX140mm，移动范围：横向35mm，纵向:30mm
物镜	4只
适配镜	1X
接口	1只
电脑	1套
MMAS分析系统	1套

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MMAS-21.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。