MICROCRE 研润光机

MMAS-26 无限远金相显微镜分析系统

产品资料摘要

型号 MMAS-26 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MMAS-26无限远明暗场金相显微镜分析系统采用优良的无限远光学系统与模块化的功能设计理念，可以方便升级系统，实现偏光观察、暗场观察等功能。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野WF10X(视场数Φ22mm)
PLL5X/0.12BD，工作距离	8.05mm
PLL10X/0.25BD，工作距离	7.86mm
PLL20X/0.40BD，工作距离	7.23mm
PLL50X/0.70BD，工作距离	1.75mm
目镜筒	三目镜45度倾斜（瞳距调节53~75），后置式摄影接口

参数项目	原站列示数值或说明
照明系统	12V50W卤素灯，亮度可调；内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置，推拉式起偏器
调焦机构	粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm
转换器	五孔(内向式滚珠内定位)
载物台	机械式载物台外形尺寸：242mmX200mm，移动范围：横向30mm，纵向:30mm
圆形可旋转载物台板	最大外径Φ130mm，最小通光口径小于Φ20mm
物镜	4只
适配镜	1X
接口	1只
电脑	1套
MMAS分析系统	1套

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MMAS-26.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。