MICROCRE 研润光机

MMAS-27 无限远明暗场透反射金相显微镜分析系统

产品资料摘要

型号 MMAS-27 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MMAS-27无限远明暗场金相显微镜测量分析系统适用于对不透明物体或透明物体的显微观察。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野 WF10X(Φ22mm)
物镜（明暗场）	无限远平场消色差物镜PLL 5X/0.12BD，工作距离：8.05mm
放大倍数	50~600X
目镜筒	倾斜30度,瞳距调节范围53-75mm
落射照明系统	12V50W卤素灯,亮度可调
透射照明系统	12V30W卤素灯,亮度可调，蓝滤色片与磨砂玻璃；
调焦机构	粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调，带锁紧和限位装置

参数项目	原站列示数值或说明
转换器	五孔(内向式滚珠内定位)；
载物台	双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:63mmX50mm)
外形尺寸	455*545*260
配备系统	主机+MMAS数据处理系统1套+MOS光学系统一套+电脑一套
无限远平场消色差物镜PLL 5X/0.12BD，工作距离	8.05mm
无限远平场消色差物镜PL L10X/0.25BD，工作距离	7.86mm
无限远平场消色差物镜PL L20X/0.40BD，工作距离	7.2mm
无限远平场消色差物镜PL L40X/0.60BD，工作距离	3.0mm
粗微动同轴调焦, 微动格值	2μm,粗动松紧可调，带锁紧和限位装置

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MMAS-27.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。