MICROCRE 研润光机

MMAS-29 无限远微分干涉相衬偏光金相显微镜分析系统

产品资料摘要

型号 MMAS-29 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MMAS-29无限远微分干涉相衬偏光金相显微镜测量分析系统适用于对不透明物体的表面形态进行反射式微分干涉相衬观察，也可对透明物体进行透视显微观察。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野无色差SWF10X(视场数Φ22mm)
LMPlan5X/0.12DIC，工作距离	15mm
LMPlan10X/0.30DIC，工作距离	10.5mm
LMPlan20X/0.40DIC，工作距离	4.5mm
PLL50X/0.70，工作距离	3068mm
PLL80X/0.80，工作距离	1.25mm

参数项目	原站列示数值或说明
目镜筒	三目镜30度倾斜（瞳距调节53~75），100%通光摄影
落射照明系统	12V50W卤素灯，亮度可调
透射照明	LED
调焦机构	粗微动同轴调焦,粗动松紧可调，带锁紧和限位装置,微动格值:0.8μm
转换器	五孔
载物台	机械式载物台外形尺寸：280mmX270mm，移动范围：204*204mm
偏光装置	起偏振器，可360度旋转，可推拉切换，检偏振器，可推拉切换
DIC观察系统	适用于LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X DIC物镜
物镜	5只
适配镜	1X

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MMAS-29.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。