MICROCRE 研润光机

MMAS-6 金相显微镜测量分析系统

产品资料摘要

型号 MMAS-6 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MMAS-6金相显微镜测量分析系统是适用于对不透明物体或透明物体的显微观察。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野 WF10X(Φ18mm)
物镜	长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL 5X/0.12
放大倍数	50~600X
目镜筒	三目镜,倾斜30度,(内置检偏振片,可进行切换)
落射照明系统	6V 20W卤素灯,亮度可调
调焦机构	粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调，带锁紧和限位装置
转换器	四孔(内向式滚珠内定位)；选配五孔；

参数项目	原站列示数值或说明
载物台	双层机械移动式(尺寸:185mmX140mm,移动范围:75mmX50mm)
透射照明系统	阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降，蓝滤色片和磨砂玻璃，集光器， 卤素灯适用，6V 20W 卤素灯,亮度可调
外形尺寸	435*420*200
配备系统	主机+MMAS数据处理系统1套+MOS光学系统一套+电脑一套
观察系统	铰链式观察镜筒，30度倾斜，单视度可调。WF10X大视野平场目镜，视场范围直径18mm。10X分化目镜，视场范围直径18mm，用于校正中心。
机械载物台	双层机械式载物台，尺寸185*140mm；移动范围75*50mm。
大视野目镜	WF16X（直径11mm）
分划板	10X（直径18mm），格值0.1mm/格
长距平场消色差物镜（无盖玻璃）	PLL20X/0.4、PLL50X/0.7、PLL80X/0.8、PLL100X/0.85（弹簧）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MMAS-6.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。