MICROCRE 研润光机


MP-3A 金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 MP-3A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MP-3A三盘柜式 金相磨抛机（不锈钢）是我厂近期研制的产品,本机型采用全不锈钢外壳,外形新颖美观,是金相实验室理想的检测设备。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	MP-3A
机体形式	不锈钢柜式三盘 + 清洗槽
控制方式	三盘三控
转向选择	双转向（正反转）
磨盘转速	无极调速（50-1500r/min）+ 多档定速（400、700、900、1400r/min）

参数项目	原站列示数值或说明
主机功率	550W*3
速度控制	伺服控制
磨盘直径	φ230mm（可选配 φ200mm）
出水喷洒	万向可调
电源	220V
外形尺寸	1500*560*1050mm（长 * 宽 * 高）
重量	90KG
转速方式	正反转任意调节

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MP-3A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。