MICROCRE 研润光机

MPD-1A 金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 MPD-1A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MPD-1A金相试样磨抛机是我厂最新研发的一款设备，机身采用ABS整体注塑，具有耐冲击、耐腐蚀等特点，相比金属外壳，其外形也更加流畅，美观。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	MPD-1A
机体形式	台式单盘
控制方式	单盘单控
转向选择	双转向（正反转）
磨盘转速	无极调速（50-1500r/min）+ 多档定速（400、700、900、1400r/min）

参数项目	原站列示数值或说明
主机功率	750W
速度控制	伺服控制
磨盘直径	Φ230mm（可选配 Φ200mm）
出水喷嘴	万向可调
电源	220V
外形尺寸	360*560*270mm（长 * 宽 * 高）
重量	19.8KG
转速方式	正反转任意调节
金刚石磨盘	240、600、1000、1500#(其他规格400、2000#等）适用于超硬材料样件的研磨。
抛光布料	呢料、丝绒、羊毛等（对特殊材料也需要采用粗抛、精抛等多道抛光工艺）。

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MPD-1A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。