MICROCRE 研润光机

MPD-1J 金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 MPD-1J 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MPD-1J金相试样磨抛机是我厂最新研发的一款设备，机身采用ABS整体注塑，具有耐冲击、耐腐蚀等特点，相比金属外壳，其外形也更加流畅，美观。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
转速方式	正反转任意调节
机体形式	台式单盘
控制方式	单盘单控
转向选择	双转向（正反转）
磨盘转速	无极调速50-1500转/分钟+多档定速
主机功率	750W

参数项目	原站列示数值或说明
速度控制	伺服控制
磨盘直径	φ230mm（可选配200、250、300mm等规格）
出水喷洒	万向可调
外形尺寸	340X520X250mm
电源	220V
尺寸	340X500X250mm
金刚石磨盘	240、600、1000、1500#(其他规格400、2000#等）适用于超硬材料样件的研磨。
抛光布料	呢料、丝绒、羊毛等（对特殊材料也需要采用粗抛、精抛等多道抛光工艺）。
磁性磨盘	更便于更换砂纸及抛光布料。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MPD-1J.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。