MICROCRE 研润光机

MPD-2A 金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 MPD-2A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MPD-2A 金相试样磨抛机 是我厂近期研发的一款设备双盘双工位 磨抛机 ，机身采用ABS整体注塑，具有耐冲击、耐腐蚀等特点，相比金属外壳，其外形也更加流畅，美观。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	MPD-2A
机体形式	台式双盘
控制方式	双盘双控
转向选择	双转向（正反转）
磨盘转速	无极调速（50-1500r/min）+ 多档定速（400、700、900、1400r/min）

参数项目	原站列示数值或说明
主机功率	750W*2
速度控制	伺服控制
磨盘直径	φ230mm（可选配 φ200mm）
出水喷洒	万向可调
电源	220V
外形尺寸	650*560*270mm（长 * 宽 * 高）
重量	30KG
转速方式	正反转任意调节
金刚石磨盘	240、600、1000、1500#(其他规格400、2000#等）适用于超硬材料样件的研磨。
金刚石砂纸	粒度：45-0.3um(适合超硬材料的精密研磨及粗抛，如陶瓷、晶体等材料）。

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MPD-2A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。