MICROCRE 研润光机

进口金相试样研磨抛光机

产品资料摘要

型号 进口研磨抛光系列 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

进口金相研磨抛光机



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
磨抛盘直径	Φ230/200/250/300
砂纸直径	Φ230/200/250/300
磨抛转速	100-1500r/min
磨抛速度调节	无级,交流变频器
磨抛机外形	台式
磨抛机头数	单盘
工作电压	220V/0.55KW

参数项目	原站列示数值或说明
磨抛机重量	30KG
电机性能	低噪音防水
磨抛数量	一次8试样
平台移动	智能自动,真空吸附
抛盘直径	Φ200
抛光转速	1340r/min
抛光速度调节	1速
抛光机外形	台式
抛光机头数	单盘

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MPJINKOU.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。