MICROCRE 研润光机

NB-C 英制机械式扭矩扳手

产品资料摘要

型号 NB-C 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

NB-C 英制机械式扭矩扳手 扭矩范围:4~2250N.m



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	型号	范围	分度值(N.m)	单位	总长(mm)	有效力臂(mm)	重量(Kg)	方榫尺寸(in)	开口尺寸(mm)
L1	L2
10	NB-230C	50-170	0.5	lbf.ft	670	530	1.85	1/2"
11	NB-300C	60-200	1	lbf.ft	680	575	2.6	1/2"	24,25,26, 27,28-32, 34,36,38, 41,46
12	NB-400C	90-300	1.5	lbf.ft	890	788	3.18	3/4"
13	NB-500C	100-400	2	lbf.ft	890	788	3.3	3/4"
14	NB-680C	150-600	3	lbf.ft	1098	980	6.8	3/4"
15	NB-1000C	200-760	2	lbf.ft	1300	1180	7.5	1"	36,38,41, 46,50,55, 60,65,70, 75
16	NB-1200C	300-900	3	lbf.ft	1530	1410	8.5	1"
17	NB-2000C	500-1500	5	lbf.ft	1830	1710	13	1"

参数项目	原站列示数值或说明
18	NB-3000C | 600-2250 | 7.5 | lbf.ft | 1500 | 1360 | 25 | 1"

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/NB-C.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。