MICROCRE 研润光机

NB 大扭矩机械式扭矩扳手

产品资料摘要

型号 NB 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

NB系列扭矩扳手范围从1N.m至3000N.m，预置范围广，扳手头部可根据客户需求更换为开口式。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	型号 | 预置范围(N.m) | 分度值(N.m) | 总长(mm) | 有效力臂(mm) | 重量(kg) | 方榫尺寸(in) | 开口头尺寸(mm)
L1	L2
10	NB-300B | 60-300 | 1.5 | 680 | 575 | 2.6 | 3/4;
11	NB-400G | 80-400 | 2 | 890 | 788 | 3.7 | 3/4; | 24,25,26-32,34, 36,38,41,46
12	NB-400B | 80-400 | 2 | 780 | 675 | 3.18 | 3/4;
13	NB-500B | 100-500 | 2.5 | 890 | 788 | 3.3 | 3/4;
14	NB-680G | 160-680 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 3/4;
15	NB-760 | 160-760 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 3/4; | 24,25,26-32,34, 36,38,41,46

参数项目	原站列示数值或说明
16	NB-1000 | 300-1000 | 5 | 1300 | 1180 | 7.6 | 1;
17	NB-1200 | 400-1200 | 8 | 1530 | 1410 | 8.5 | 1; | 36,38,41,46,50, 55,60,65,70,75
18	NB-1500 | 450-1500 | 7.5 | 1300 | 1180 | 7.8 | 1;
19	NB-2000 | 750-2000 | 12.5 | 1830 | 1710 | 13 | 1;
20	NB-2000A | 720-2000 | 16 | 1320 | 1200 | 7.6 | 1;
21	NB-3000A | 1000-3000 | 10 | 1500 | 1368 | 25 | 1; | 36,38,41,46,50, 55,60,65,70,75
22	NB-3000B | 1000-3000 | 10 | 1600 | 1447 | 16 | 1″

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/NB.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。