MICROCRE 研润光机

NBD 定值机械式扭矩扳手

产品资料摘要

型号 NBD 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

NBD系列定值式扭矩扳手不带标尺，不能从扳手上直接读数。出厂时，根据客户需求调整为所需示值。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	设定值范围(N.m) | 总长(mm) | 有效力臂(mm) | 质量(kg) | 方榫公称尺寸(mm) | 开口公称尺寸(mm)
L1	L2
NBD-10	2-10 | 160 | 120 | 0.2 | 10 | 5,5.5,6-22
NBD-25	5-25 | 190 | 140 | 0.25 | 10 | 8,9,10-24
NBD-50	10-50 | 283 | 234 | 0.45 | 10
NBD-100	20-100 | 347 | 282 | 0.48 | 12.5 | 12,13,14-26
NBD-200	40-200 | 495 | 427 | 1.5 | 12.5 | 15,16,17-36
NBD-10E	2-10 | 213 | 140 | 0.2 | 10 | 5,5.5,6-22

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/NBD.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。