MICROCRE 研润光机

NJ 扭矩扳子检定仪

产品资料摘要

型号 NJ 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

NJ扭矩扳子检定仪是检定扭矩扳子、扭矩起子的专用设备。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	量程 | 质量(kg) | 最大力臂(mm) | 外型尺寸 | 套管孔(mm) | 结构型式 | 备注
N．m	Lbf.ft | 长 | 宽 | 高
NJ-5	0.5 ~ 5 | 0.36 ~ 3.69
NJ-30(p)	3 ~ 30 | 2.21 ~ 22.14
NJ-50(p)	5 ~ 50 | 3.69 ~ 36.9
NJ-100(p)	10 ~ 100 | 7.38 ~ 73.8 | 20 | 680 | 770 | 350 | 300 | 10 12.5 20
NJ-200(p)	20 ~ 200 | 14.7 ~ 147.6

参数项目	原站列示数值或说明
NJ-300(p)	30 ~ 300 | 22.1 ~ 221.4 | 140 | 1460 | 1700 | 420 | 540 | 25 | 传感器旋转，箱体式
NJ(P)-2000A	200 ~ 2000 | 147.0 ~ 1470
NJ(P)-3000A	300 ~ 3000 | 221.4 ~ 2214
精度等级	±1%
注意	如需正反双向校验，请在订货时注明。
p表示带R232计算机接口。例如	NJ-50为基本型，NJ-50p则为带R232接口的

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/NJ.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。