MICROCRE 研润光机

NJD 电动加载扭矩扳子检定仪

产品资料摘要

型号 NJD 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

NJD电动加载扭矩扳子检定仪是由控制仪表箱、扭矩传感器、加载台、驱动电机等单元组成。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型 号	预置范围 | 重量(kg) | 最大力臂(mm) | 外形尺寸(mm) | 套筒孔(mm) | 结构形式 | 备注
N.m	Lbf.ft
NJD500	50-500 | 36.8-369 | 50 | 1250 | 600×380×300 | 10、12.5、20、25.4 | 传感器旋转组合式 | 电动、手动加载两种方式
NJD1000	100-1000 | 73.7-738.0
NJD2000	200-2000 | 147.0-1470 | 150 | 1460 | 1700×800×1000

参数项目	原站列示数值或说明
NJD3000	300-3000 | 221.2-2213 | 150
工作温度	20℃±5℃
相对湿度	≤ 80%
准确度	0.3级
过载能力	110% (F.S)
采样频率	50k/s
触摸显示屏操作，显示屏尺寸	200mm×145mm
供电电源	220VAC/50Hz 。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/NJD.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。