MICROCRE 研润光机

编号:20170318480YR 进口液压自动热镶嵌机

产品资料摘要

型号 OPAL480 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

热镶嵌 设备通过水冷和液压的方式，确保 镶嵌 出好的试样。多种模具形状的选择，可以方便客户 镶嵌 出各种直径的样品甚至是矩形试样。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
模具组件	40 mm / 50 mm / 60 mm / 70 mm rectangle 30 x 60 mm rectangle 40 x 60 mm
闭合系统	闭合系统
加热范围	20-200°C
加热时间	可调
冷却时间	可调
最大压力受模具尺寸影响	310 bar

参数项目	原站列示数值或说明
连接电源	3.6 kVA
加热功率	4x 630 W
宽 x 高 x 深	390 x 450 x 500 mm
重量	~ 68 kg
编号	20170318480YR 进口液压自动热镶嵌机

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/OPAL480.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。