MICROCRE 研润光机

PM-10 正置偏光显微镜

产品资料摘要

型号 PM-10 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

PM-10正置偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值	2μm
光学放大倍数	40~1000X
目镜	大视野 WF10X(Φ18mm)
消色差物镜	4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹簧、油）
目镜筒	双目镜,倾斜30度

参数项目	原站列示数值或说明
检偏器	推拉式
调焦机构	粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置
转换器	四孔(内向式滚珠内定位)
PM-10载物台	旋转式载物台(直径:Φ120mm)
PM-10A载物台	双层机械移动式载物台附加（Φ100mm）旋转式载物台(尺寸：135mmX125mm、移动范围：75mmX35mm)
阿贝聚光镜	NA.1.25、可上下升降
滤色片	蓝滤色片、磨砂玻璃
起偏器	可360度旋转
集光器	卤素灯照明适用
照明系统	6V/20W卤素灯，亮度可调
摄影接口	USB/VIDEO

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/PM-10.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。