MICROCRE 研润光机

PM-11 透反射偏光显微镜

产品资料摘要

型号 PM-11 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

PM-11透反射偏光显微镜主要用于鉴别具有双折射特性的物质，是药理学、地质学和机械、冶金等部门用来研究结晶、矿物、岩石和金相组织的重要工具。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值	2μm。
光学放大倍数	40~600X、50~600X
目镜	大视野WF10X(Φ18mm)、分划目镜10X (Φ18mm)，0.10mm/格
PM-11A无应力平场消色差物镜（盖玻片0.17mm）PL	4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、60X/0.85（弹簧）

参数项目	原站列示数值或说明
PM-11B无应力平场消色差物镜（无盖玻片）PLL	5X/0.12、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、60X/0.75（弹簧）
PM-11C无应力平场消色差物镜（无盖玻片）PLL	5X/0.12、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、60X/0.75（弹簧）
目镜筒	三目镜,倾斜30度，可进行100%透光摄影
PM-11B反射照明	可旋转起偏器、光源6V/20W卤素灯，亮度可调
PM-11C反射照明	可旋转起偏器、光源6V/20W卤素灯，亮度可调
PM-11A透射照明	可360度旋转起偏器、有0、90、180、270四个读数，卤素灯照明适用的集光器，光源6V20W卤素灯亮度可调，N.A.1.25可上下升降的阿贝聚光镜
PM-11B透射照明	可360度旋转起偏器、有0、90、180、270四个读数，卤素灯照明适用的集光器，光源6V20W卤素灯亮度可调，N.A.1.25可上下升降的阿贝聚光镜
调焦机构	粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置
转换器	四孔(内向式滚珠内定位)
载物台	旋转式载物台,直径：Φ150mm，360度等分刻度,游标格值6'，中心可调，带锁紧装置
中间接筒	内置检偏器, 可自由切换正常观察与偏光观察,90°旋转，带刻度,游标格值12'
无应力平场消色差物镜（中心可调、盖玻片0.17mm）PL	20X/0.40、100X/1.25（弹簧、油）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/PM-11.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。