MICROCRE 研润光机

QDLS-B 直型下压式气动离合式定扭工具

产品资料摘要

型号 QDLS-B 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
rpm	Kg | mm | dB(A) | m3/min | ft3/min | inch | m/s2
管接头直径	QDLS-3B ~ 10B，1/8 " NPT ; QDLS-20B ~ 70B 1/4 " NPT
工作压力	QDLS-3 B ~ 10B，70PSI(5Kg/cm2)/0.5Mpa ; QDLS-20B ~ 70B，70PSI(6Kg/cm2)/0.6Mpa
软管尺寸	10mm×6.5mm×5mm

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/QDLS-B.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。