MICROCRE 研润光机

QG-5A 金相试样切割机

产品资料摘要

型号 QG-5A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

金相切割机 主要用于 金相试样的取样 ，若取样不当，则达不到检验目的，因而选择适合的 切割机 ，对取样工作非常重要。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	QG-5A
控制系统	按钮
开口方式	前翻盖
主轴转速	2840r/min
平台X移动	/

参数项目	原站列示数值或说明
夹持台规格	固定平台
平台Y行程	手动（250mm）
最大切割尺寸	130*380*100mm
切割方式	手动
有效进距距离	最大220mm（任意设定）
切割台尺寸	200*300mm
切割速度	手动
送料方式	手动
复位方式	手动
进给速度	手动

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/QG-5A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。