MICROCRE 研润光机

QYD-C 弯头式方头型气动油压脉冲定扭工具

产品资料摘要

型号 QYD-C 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

QYD-C弯头式方头型气动油压脉冲定扭工具分自动断气式定扭工具和非自动断气式定扭工具两种.



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
5~6Kg/cm2	5 | 6 | Kg | mm | dB(A) | m3/min | ft3/min | m/s2
管接头直径	1/4 " NPT
工作压力	70 ~ 85PSI(5Kg/cm2 ~ 6Kg/cm2)/（0.5Mpa ~ 0.6Mpa）
软管尺寸	11mm×6.5mm×5mm QYD(S)-30 ~ 50 ；12mm×6.5mm×5mm QYD(S)-60 ~ 100; 16mm×11mm×5mm QYD(S)-130 ~ 180

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/QYD-C.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。