MICROCRE 研润光机

RHD-1A 杯球法滴点软化点测定仪

产品资料摘要

型号 RHD-1A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

RHD-1A滴点软化点测定仪用于测定非晶体高分子化合物的滴点和软化点，确定其浓密度、聚合度、耐热度等理化特性，用于煤焦油，沥青，松香，凡士林，润滑油、合成树脂及各种药膏的成份检测或质量控制，可代替传统的乌氏滴点测定和环球法软化点测定。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
熔点测量范围	室温至300°C
线性升温速度	0.2,0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 (°C/min)
测量重复性	<200°C时：±0.5°C；200°C-300°C时：±1°C
最小读数值	0.1°C
仪器重量	11kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/RHD-1A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。