MICROCRE 研润光机

RHD-D50 杯球法滴点软化点测定仪

产品资料摘要

型号 RHD-D50 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

RHD-D50滴点与软化点测定仪可为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果，还为用户带来高效便捷的测试感受。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
应用领域	全自动滴点与软化点测定仪在化学工业、医药研究中据有重要地位，是定沥青、柏油、聚合物、树脂、膏体、蜡及更多材料的滴点与软化点的必备仪器。
温度范围	常温到400 °C
温度分辨率	0.1℃
检测模式	手动检测
升温速率	0.1- 20 °C/min
精确度	±0.2℃（<250℃）；±0.5℃（>250℃）

参数项目	原站列示数值或说明
用户管理	15个
显示方式	5.6寸+4.3寸彩色显示屏
处理能力	2个/批（同时可以做2个样）
实验方案	100套
数据接口	USB、RS232、网口
符合GLP规范	是
电源	220V/50HZ
功率	120W

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/RHD-D50.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。