MICROCRE 研润光机

# S1401-15 数显自准直仪

产品资料摘要

型号 S1401-15 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

S1401型 数显双向精密自准直仪 ，采用 光学自准直原理 、二维测量结构和精密电子技术，能对机床、仪器精密导轨和精密平板的运动 直线度和平直度 可以做水平、垂直二维方向的角、线性值进行精密测试，工作效率优于目前单向同类仪器以及双向普通仪器。




产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 工作距离 | 0-15米 |
| 物镜焦距 | 550毫米 |
| 通光口径 | 52毫米 |
| 目镜放大倍率 | 17.5倍 |
| 反射镜直径 | 110mm |
| 测微目镜视场 | 8mm |
| 分辨率 | 0.1″ |
| 光栅数显盒 | 400线光栅 |

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/S1401-15.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。